

Kit SUPER SQUALE C1620 pré-rempli conducteur jusqu'à 5 x 10 mm²

Pour une immersion complète de vos connexions !



Caractéristiques

Capacité 1 conducteur (mm²) : **70-95**

Capacité 2 conducteurs (mm²) : **10**

Capacité 3 conducteurs (mm²) : **6-10**

Capacité 4 conducteurs (mm²) : **4-10**

Capacité 5 conducteurs (mm²) : **4-10**

Ø câble (mm) : **16-20**

Dimensions : **275 x 65**

Normes

> IP 68

Avantages

- Modulable : configuration d'installation en étanchéité IP68 ou IPX8
- Pas de date de péremption
- Réaccessible.
- Non toxique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Boîtiers étanches pré-remplis pour connexions droites.

■ Détails techniques

Tension (kV) : 0.6 à 1.

Température d'installation (°C) : -40 à +5

Température de fonctionnement (°C) : 90.

■ Conseils

Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit déborder du boîtier.

■ Application(s)

Permettent de raccorder, d'isoler, d'étanchéifier et de protéger vos connexions.

Livrés avec un connecteur 5 entrées, deux presse-étoupes, un séparateur de câbles et des colliers de câblage pour le maintien des câbles.

■ Mode d'utilisation

1. Assembler les adaptateurs aux presse-étoupes côté demi-colletterette, puis insérer les câbles.
2. Dénuder la partie du câble insérée dans le SQUALE d'une longueur adaptée au Super SQUALE utilisé.
3. Procéder à la connexion des câbles en dénudant la partie intégrée dans le connecteur puis visser à l'aide d'un tournevis ou d'une clé.
4. Découper les membranes de la boîte.
5. Procéder à l'assemblage par la partie inférieure du SQUALE en positionnant les adaptateurs (demi-colletterette vers le haut) dans les petites ouvertures. Veiller à bien centrer le connecteur.
6. Positionner la partie supérieure de telle sorte à fermer correctement le SQUALE. Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit déborder.
7. Visser les presse-étoupes pour serrer les câbles et terminer la connexion.
8. (Notice d'utilisation présente à l'intérieur de la boîte).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 11
Longueur (cm) : 23
Profondeur (cm) : 10
Poids net (kg) : 0,502
Poids brut (kg) : 0,615



3 700882 164872

Surconditionnement 1



x 24

Carton

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 38
Poids net (kg) : 0,5
Poids brut (kg) : 15,26



3 700882 167361

Surconditionnement 2



x 192

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 26
Poids brut (kg) : 148,08



3 700882 167460

SPECIMEN